

○ 建築概要		○ 外部仕上表		○ 特記仕様		○ 特記事項	
工事名	苫小牧市公設地方卸売市場花丹部移転新築工事	屋根	カラーアルミ合金折板T=0.8(無機質繊維・無機質ガラス繊維T=5?)	使用場所		<p>石膏ボードは、全て不燃材とする            釘跡ピッチは下地の在る面は@360、その他は@300及び@225とする            金属ビスは溶接工法とする            ビニールクロスは防湿剤入りとする            壁・天井出隅部は、R付きコーナーを使用する            又一般部についても特記なき限り下地はジョイント工法とする            弾性不定形パッキン材は図示なきは、10x10を最小としパッキン材使用を原則とする            コーナ全面仕上げは、防水下地、木製床下地は8種、その他はA種とする            床仕上げは、127x127仕上げとする            図中にパッキン打放しとある場合は壁外し後、パッキンを除去し、ジョイント等を            係員の指示による補修を行い、全面樹脂エポキシ及びパッキン等で平滑になるように処理する            床後打パッキン部は、溶接金鋼6φx100x100入りとする            又床後打部分は、湯水パッキンの上に敷き入れるものとする            天井壁に使用する石膏ボードは、ジョイント工法とする            LGS下地の耐火壁面石膏ボードは、115x115の2重貼とし、折板下(梁下)まで連するものとする            ビニールクロスは全て無機質、防火種とする</p> <p>注：4等以内の処理 LGSは50と2等。</p>	
施工場所	苫小牧市末広町2丁目2番	外壁	断熱金属ポルトランドサンドイッチパネルT=50(ガルバリウム鋼板カラー)	小屋根	ブローイングT=200		
用途指定	工業地域	庇	合成高分子系ルーフシートの防水	壁	断熱金属ポルトランドサンドイッチパネルT=50 (ガルバリウム鋼板カラー)		
防火指定	準防火地域	軒天	ビニールボードT=12.0目透 EP	床	スラブ FPP板φ30打込 外壁より1000		
用途	花丹市場	柱木	アルミ既成柱木	地中梁	FPP板φ30打込 外壁より1000		
構造	鉄骨造 外壁耐火構造(口埋耐1号)	クラブ	ステンレスクラブ w=400	開口部廻り	サッシ4周 免脱ウレタン吹付 20x100		
規模	1,701,500㎡						
敷地面積	5,281,265㎡						

○ 内部仕上表		床		巾木		壁		天井		備考	
室名	下地	仕上	仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	天井高	
1階											
風除室(A)	モルタル	靴底(177?)敷き(ジョイントラック程度)	磁器タイル100角	PB T=12.5	ビニールクロス	ALC版 T=100	フルムスクリーン(納入6,8)	LGS	化粧石膏ボード T=9.5	2,835	廊内扉1100x800
ホール	全上	磁器タイル200角	磁器タイル100角	全上	全上	全上	化粧石膏ボード T=9.5	全上	全上	6,600	掲示板 1,800x900 木製枠
現場事務室	コンクリート	半硬質塩ビタイルT=3.0 (75x75 USB ソフト程)	ビニール巾木	全上	全上	全上	全上	全上	全上	2,700	行事用ホワイトボード 1,200x900
倉庫	ミネベ-コンクリート T=80 (177x177x40)	エポキシ系塗床φ2.0	全上	ビニール巾木	吹付タイル	ビニールクロス	吹付タイル	全上	ビニールクロス	3,000	ステンレスグレーチング φ=200
冷蔵庫	コンクリート	素地	断熱パネル	吹付タイル	断熱パネル	吹付タイル	断熱パネル	---	断熱パネル	2,700	
冷蔵電気室	全上	全上	モルタル H=200	吹付タイル	断熱パネル	吹付タイル	断熱パネル	LGS	グラスウールボード T=25.0 (400)	3,000	
電気機械室	全上	全上	全上	吹付タイル	断熱パネル	吹付タイル	断熱パネル	全上	全上	3,000	
買受人控室	全上	エポキシ系塗床φ2.0	ビニール巾木	吹付タイル	断熱パネル	吹付タイル	断熱パネル	全上	化粧石膏ボード T=9.5	2,700	流し台1=1800、ガス台1=600、レンジフード1=600、吊戸棚1=1800 掲示板 1800x900木製枠
買受人席	鉄骨	シャ-ベ-ン板 SOP	---	吹付タイル	断熱パネル	吹付タイル	断熱パネル	全上	鉄骨構造現し	8,000	買受人席(電気1=180x9=入り)
卸売場・買付保管庫	コンクリート	エポキシ系塗床φ5 (一部エポキシ系塗床φ2.0)	エポキシ系塗床立上 H=100	全上	全上	全上	全上	全上	全上		
2階											
管理事務室	モルタル	半硬質塩ビタイルT=3.0 (75x75 USB ソフト程)	ビニール巾木	PB T=12.5	ビニールクロス	ALC版 T=100	化粧石膏ボード T=9.5	LGS	化粧石膏ボード T=9.5	2,700	
業者事務室	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	2,700	行事用ホワイトボード 1800x900、掲示板 1800x900木製枠
会議室	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	2,700	
書庫(2)	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	2,500	
物品庫(4)	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	2,500	流し台1=1800、ガス台1=600、レンジフード1=600、吊戸棚1=1800
給湯室	モルタル	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	2,500	
共通											
廊下・階段	モルタル	半硬質塩ビタイルT=3.0 (75x75 USB ソフト程)	ビニール巾木	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	全上	化粧石膏ボード T=9.5	2,500	3x3x3、1x1x1 化粧パッキン、説明BOX、
便所	全上	磁器タイル200角 (A' 57x72防水A-I工法)	磁器タイル100角	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	全上	全上	2,500	木製棚
物品庫	全上	半硬質塩ビタイルT=2.0	ビニール巾木	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	全上	全上	2,500	
見字ギャラリー	全上	全上	全上	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	LGS	化粧石膏ボード T=9.5	2,500	3x3x3、
SK	全上	全上	全上	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	吹付タイル	LGS	化粧石膏ボード T=9.5	2,500	